

Dati tecnici e finiture

| | |
|------------------------|--|
| Trazione | A fune |
| Portata | 12-24-50-100-200-300 Kg |
| Installazioni | Sempre con struttura portante per interni |
| Manovra | Universale |
| Max. n° fermate | 12 nella configurazione standard |
| Corsa max. | 30 m |
| Velocità cabina | 0,35 m/s (12-24-50-100 kg) - 0,17 m/s (200-300 kg) |
| Alimentazione | Tutte le principali alimentazioni, sia trifase che monofase |
| Potenza motore | Da 0,33 kW a 1,1 kW in funzione del modello, della velocità e dell'alimentazione |

Il funzionamento

La trazione di tipo elettrico garantisce ottime prestazioni ed una elevata silenziosità di esercizio. La manovra a microprocessori offre inoltre garanzie aggiuntive di funzionamento.

La qualità

Una sofisticata e moderna gestione e l'alta standardizzazione del prodotto, permettono una produzione altamente industrializzata ed automatizzata grazie anche all'adozione di tecnologie produttive all'avanguardia. Ne consegue una produzione costante nel tempo, conforme alla Certificazione Aziendale Iso 9001 – Vision 2000.

| | |
|-----------------------------|---|
| Gruppo argano | A vite senza fine con motore elettrico trifase o monofase, munito di freno elettromagnetico a disco. Velocità standard 0,35 m/s (12-24-50-100 Kg), 0,17 (200-300 Kg) |
| Manovra | Universale elettronica |
| Portata | Da 12 kg a 300 kg |
| Fermate | Da 2 a 12 nelle configurazioni standard |
| Corsa | Fino a 30 m |
| Cabina | Costruita in lamiera acciaio verniciata a forno RAL 7038 (di serie), gamma colori RAL o in acciaio inox AISI 304 satinato. Tutte le versioni con fondo cabina in acciaio inox AISI 304, e con ripiano asportabile intermedio (gamma 24-50-100 Kg) |
| Ingressi | Fino a 3 per ogni piano |
| Porte di piano | Cancello a doppia ghigliottina o porte a battente. Finitura con verniciatura a forno RAL 7038 (di serie), gamma colori RAL o in acciaio Inox AISI 304 satinato. Serratura meccanica con contatto elettrico a ponte asportabile |
| Pulsantiera di piano | Pulsante di chiamata e rimando a tutti i piani, indicatore luminoso di cabina presente o occupata. Suoneria acustica cabina arrivata |

SPIM s.r.l.

Sede Legale: Via G. Fara n. 8 - 20100 Milano • Sede Operativa: Via Papa Giovanni XXIII n. 9/11 - 23862 CIVATE (LC)
Tel. 0341.241011 - Fax 0341. 219332 - e-mail: info@spim.it - www.spim.it
Capitale Sociale € 90.000,00 - R.E.A. n. 1730719 Reg. Imprese P. IVA 04160060960



miniascensori • montacarichi • servoscala per disabili

Opzioni

| | |
|-----------------------------|--|
| Gruppo argano | Velocità 0,6 m/s (12-24-50-100 Kg), 0,35 (200-300 Kg). Velocità regolata in frequenza VVVF. Temporizzatore del tempo di corsa. Ritorno temporizzato al piano principale |
| Cabina | Illuminazione con plafoniera. Set riscaldamento con termostato. Porta di cabina a doppia ghigliottina in acciaio Inox AISI 304. Ripiani aggiuntivi. Dispositivo di pieno carico |
| Porte di piano | Versione antincendio REI 60 (versione EI 120 solo porte a battente, su richiesta). Cannello a doppia ghigliottina con apertura motorizzata |
| Pulsantiere di piano | Interruttore a chiave abilitazione pulsanti. Citofono intercomunicante. Con elementi di tipo stagno |
| Varie | Porta locale macchina verniciata a forno RAL 7038 (di serie), gamma colori RAL o in acciaio Inox AISI 304. Disponibile anche in versione REI 60 (EI 120 a richiesta). Impianti su misura |

SPIM s.r.l.

Sede Legale: Via G. Fara n. 8 - 20100 Milano • Sede Operativa: Via Papa Giovanni XXIII n. 9/11 - 23862 CIVATE (LC)
Tel. 0341.241011 - Fax 0341. 219332 - e-mail: info@spim.it - www.spim.it
Capitale Sociale € 90.000,00 - R.E.A. n. 1730719 Reg. Imprese P. IVA 04160060960